

RCCN PC板平底隔离柱 REVERSE LOCKING CIRCUIT BOARD SUPPORT



单位 mm

型号 Item No.	间距 A	包装 Packing
RS-3	3.5	1000pcs
RS-5	5.0	
RS-6	6.4	
RS-8	8.0	
RS-8S	8.0	
RS-10	9.6	
RS-10L	10.8	
RS-12	12.0	
RS-14	14.0	
RS-18	18.0	

材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 绝缘性佳, 不易老化。
用法: 先将基板钻孔5.5mm ϕ , 再将隔离柱由底面往上推入固定后, 再把PC板固定即可。

特点: 无需工具, 即可固定PC板; 更换或维修PC板时, 拆卸容易。



RCCN PC板隔离柱 (基板4.0开孔) MINIATURE SUPPORT POST

单位 mm




型号 Item No.	间距 A	包装 Packing
RLS-5	5.0	1000pcs
RLS-6	6.4	
RLS-8	8.0	
RLS-9	9.8	
RLS-10	10.1	
RLS-12	12.0	
RLS-14	14.0	
RLS-18	18.0	

材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 绝缘性佳, 不易老化。




RCCN PC板支撑隔离柱 PUSH C RCU IT BOARD SUPPORTS



型号 Item No.	间距 A	包装 Packing
PS-5	4.8(3/16")	1000pcs
PS-6	6.4(1/4")	
PS-10	9.6(3/8")	
PS-13	12.7(1/2")	
PS-16	15.9(5/8")	
PS-19	19.1(3/4")	
PS-22	22.2(7/8")	
PS-25	25.4(1")	
PS-28	28.5(1 1/8")	
PS-36	35.0(1 3/8")	

材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高。
用法: 先将基板钻孔4.8mm, 再将隔离顶柱固定于基板孔即可。
用途: 支撑PC板用, 增加PC板稳定性。

RCCN PC板螺丝固定式隔离柱 SCREW PUSH SPACER



型号 Item No.	间距 A	包装 Packing
CS-5	5.0(3/16")	1000pcs
CS-10	9.6(3/8")	
CS-13	12.7(1/2")	
CS-19	19.1(3/4")	
CS-28	28.5(1 1/8")	
CS-35	35.0(1 3/8")	

材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高。
使用方法: 基板钻孔3mm, 再以#6螺丝从底部固定, 再将P.C.板固定即可。
用途: 不需底盘机器之P.C.板固定。
优点: 强力钩式设计P.C.板不会晃动, 底部不凸出。


RCCN PC板外螺纹支撑隔离柱 PUSH C RCU IT BOARD SUPPORTS



型号 Item No.	间距 A	包装 Packing
SCB4-6	6.3	1000pcs
SCB4-16	16	

材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高使用M4螺母固定即可。


RCCN 六角隔离柱 HEXAGONAL THREADED SPACER



型号 Item No.	A	B	C/D	L	单位 mm 包装 Packing
HTS-306	5.6	6	3 通用螺帽 PN-3	6	1000pcs
HTS-308	5.6	6		8	
HTS-310	5.6	6		10	
HTS-312	5.6	6		12.7	
HTS-315	5.6	6		15	
HTS-318	5.6	6		18	
HTS-320	5.6	6		20	
HTS-322	5.6	6		22	
HTS-325	5.6	6	25		
HTS-330	5.6	6	30		
HTS-410	7	6	4 通用螺帽 PN-4	10.1	
HTS-413	7	6		13.0	
HTS-415	7	6		15.0	
HTS-419	7	6		19.0	
HTS-425	7	6		25.0	

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2, 不易老化, 绝缘度高

RCCN 六角内螺纹隔离柱 HEXAGONAL TAPPED SPACER



型号 Item No.	L	A	C	单位 mm 包装 Packing
HTP-306	6.0	5.5	3	1000pcs
HTP-308	8.0	5.5	3	
HTP-310	10.0	5.5	3	
HTP-312	12.7	5.5	3	
HTP-315	15.0	5.5	3	
HTP-318	18.0	5.5	3	
HTP-320	20.0	5.5	3	
HTP-322	22.0	5.5	3	
HTP-325	25.0	5.5	3	
HTP-330	30.0	5.5	3	

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2, 不易老化, 绝缘度高

RCCN 推式隔离柱 SLIDE SECURE CIRCUIT BOARD SUPPORT



型号 Item No.	A	B	C	单位 mm 包装 Packing
BMS-5	5.6	9.5	11.8	1000pcs
BMS-5L	5.6	9.5	11.8	
BMS-5L7	5.6	9.5	7.1	
BMS-8	8.0	9.5	11.8	
BMS-11	11.0	9.0	12.0	

材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2, 不易老化, 绝缘度高。
BM 5-5LBM 5-5L7; 4.8mm PC板孔

RCCN PC板尼龙轨道 CIRCUIT BOARD TRACK



型号 Item No.	A	B	C	D	E	F	G	单位 mm 包装 Packing
BT-90A	89	77	1.9	4.5	9.5	1.5	3	100pcs
BT-90	89	64.5	1.9	4.5	9.5	1.5	3	
BT-120	119	94.5	1.9	4.5	9.5	1.5	3	
BT-140	140	115.0	1.9	4.5	9.5	1.5	3	
BT-155A	154	140	1.9	4.6	6.5	1.3	3.3	
BT-160	160	134.5	1.9	4.5	9.5	1.5	3	
BT-160A	163	149.5	1.9	6.5	9.5	2.2	2.3	

材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高。
用法: 以 $3\text{m} \times 6\text{m}$ 平底螺丝及螺帽2组, 将轨道固定, 再将PC板嵌入即可。
轨道中增有2个防震片可保护PC板防止震动。


★BT-90A, 155A, 160A设有2片插销可免用螺丝固定, 直接插入即可。



BT-90, 120, 140, 160



BT-90A, 155A



BT-160A

RCCN PC板尼龙轨道 CIRCUIT BOARD TRACK



型号 Item No.	A	B	C	E	G	适用板厚	单位 mm 包装 Packing
BT-250	63.5	50.8	2.1	6.5	3.2	0.8-1.2	100pcs
BT-300	76	63.5	2.1	6.5	3.2	0.8-1.2	
BT-350	88.9	76.2	2.1	6.5	3.2	0.8-1.2	
BT-400	101.6	88.9	2.1	6.5	3.2	0.8-1.2	
BT-450	114.3	101.6	2.1	6.5	3.2	0.8-1.2	
BT-500	127.0	114.3	2.1	6.5	3.2	0.8-1.2	
BT-550	139.7	127	2.1	6.5	3.2	0.8-1.2	
BT-600	152.4	139.7	2.1	6.5	3.2	0.8-1.2	

材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高。
用法: 以 $3\text{m} \times 5\text{m}$ 平底螺丝及螺帽2组, 将轨道固定, 再将PC板嵌入即可。
轨道中增有2个防震片可保护PC板防止震动。

