

RCCN 闭端端子 CLOSE-END WIRE CONNECTOR



外壳材质: UL合格之NYLON66(本色), 防火等级94V-2。

用途: 日成闭端端子适用于电机、电器中电线接点用。

用法: 使用时先将电线尾部外皮剥去, 然後再插入端子中, 用尖线工具YAC-6压着即可。

特点: 外壳为尼龙成型, 内部钢管特长, 增加电线压接范围使更良於导电, 并更能夹住电线, 即使强烈振动亦不脱落。




单位 mm

型号 Item No.	钢管长度 L	高度 H	钢管内径 A	外宽 B	适用电线范围 Suitable Wires			包装 Packing
					平方线mm ²	AWG	股线Strang	
CE-1	7.5	20.0	2.4	7.8	1.25	22-16	0.5-1.75	1000pcs
CE-2	7.5	20.0	3.0	8.0	2.0	16-14	1.0-3.0	
CE-5	8.5	25.3	3.8	10.5	5.5	12-10	2.5-6.0	500pcs
CE-8	9.5	27.2	4.7	12.0	8	8	4.0-9.0	

AWG与mm ²	AWG	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
平方米对照表	mm ²	33.4	20.8	13.2	8.4	5.3	3.3	2.1	1.3	0.83	0.52	0.33	0.21	0.13	0.08	0.05	0.03

RCCN 弹簧螺式接线头 SCREW ON WIRE CONNECTOR



单位 mm

型号 Item No	内径 A	宽 B	高 H	调用电线范围 Wire combination	包装 Packing
SW-71B	6.5	8.7	15	MIN#24X1+#22X1 MAX#16X2	1000pcs
SW-72B	7.5	10.0	18	MIN#20X3 MAX#16X3	
SW-73B	9.5	11.2	23	MIN#20X3 MAX#16X3+#18X1	
SW-74B	10.8	14.0	24.2	MIN#14X1+#18x1 MAX#14X4+#18X1	500pcs
SW-76B	12.7	16.8	27.4	MIN#14X2 MAX#10X2+#12X2	
SW-78B	12.8	18.3	32.2	MIN#12X3 MAX#10X4	

产品材质: PVC原料制成, 内附弹簧, 可耐温105度, 耐电压300V。

使用方法: 使用时先将电线外皮剥除部分, 再将所要接线线同时插入扭转, 弹簧逐渐内缩夹紧电线, 导电良好, 不易脱落。

用途: 专用于接线导电产品, 品质优良。

RCCN 螺式接线头 ALL PLASTIC WIRE CONNECTOR



型号 Item No.	内径 A	宽 B	高 H	调用电线范围 Wire combination	包装 Packing
SW-1	6.5	8.7	14	MIN#24X2 MAX#16X1+#18X2	100pcs (1000pcs)
SW-2	7.5	10.0	18	MIN#20X3 MAX#16X3	
SW-3	9.5	11.2	23	MIN#22X3 MAX#16X3	



材质：尿素成型粉。内有螺纹，可耐温105度，耐电压300V。
耐化学物品腐蚀、防油、防酸、防硷，不自燃。
用法：先剥去电线尾部外皮，再插入接头中，做正向使用时旋转即可。

RCCN 双翼弹簧螺式接线头 SCREW ON WIRE CONNECTOR



型号 Item No.	内径 A	宽 B	高 H	调用电线范围 Wire combination	包装 Packing
SW-Y11	8.5	17.5	25.8	MIN#18X2 MAX#12X3	100pcs (1000pcs)
SW-Y12	11	23.8	31.8	MIN#14X2 MAX#10X4	
SW-Y13	14	27	33.2	MIN#12X3 MAX#10X4	
SW-Y14	17.5	30.5	39.6	MIN#12X3 MAX#6X1+#8X2	



材质构造：采PVC料制成，绝缘性良好，内附弹簧，适用于单芯及较粗之
电线可耐温至105℃，耐电压600V。
特点：外型设有扭转翼，使操作省力轻便，易于将电线固定

RCCN 电线接线夹 MID-WAY WIRE CONNECTOR



型号 Item No.	调用电线范围 Wire combination	包装 Packing
KW-1	18AWG-14AWG	100pcs (1000pcs)
KW-2	18AWG-14AWG	
KW-3	22AWG-18AWG	
KW-4	18AWG-14AWG	
KW-5	12AWG-10AWG	
KW-6	22AWG-20AWG	
KW-6L	18AWG-14AWG	
KW-10	22AWG-18AWG	
KW-11	16AWG-14AWG	
KW-12	12AWG-10AWG	

材质：UL合格之NYLON66，防火等级94V-2。
本产品具有中途补接接线之用。使用时不须事先剥线，只要选好位置压入即可。



KW-1, 2



KW-3, 4



KW-5



KW-6