

## RCCN SR型尼龙铆钉 NYLON SANAP RIVET



材质: 进口UL合格之NYLON66 (黑色)防火等级94V-2, 不易老化  
用法: 先将机板及被固定板钻孔, 再将本产品塞入压紧, 即可使两板相结合。  
用途: PC板及机板之固定, 取代螺丝, 不需工具即可完成装配  
品质优良, 做工精细。



FIG. 1

一字头



FIG. 2

十字头



单位 mm



型号 Item No.		装配孔径 G	适用板厚 F	拉力 KG	尺寸 Dimensions					FIG. NO.	包装 Packing
黑色Black	白色White				A	B	C	D	E		
SR2-2.4B	SR2-2.4W	2.1-2.2	0.6-1.2	3	4.2	1.2	2.4	2.0	2.8	1	1000pcs
SR2-3.2B	SR2-3.2W		1.3-2.0		4.2	1.2	3.2	2.0	3.8		
SR2-4.2B	SR2-4.2W		2.1-3.0		4.2	1.2	4.0	2.0	5.5		
SR2-4.8B	SR2-4.8W		2.9-3.6		4.2	1.2	4.8	2.0	5.5		
SR2-5.6B	SR2-5.6W		3.7-4.4		4.2	1.2	5.6	2.0	7.2		
SR2-6.4B	SR2-6.4W	2.6-2.7	4.5-5.2	5	4.2	1.2	6.4	2.0	7.1	1	1000pcs
SR2.6-3.2B	SR2.6-3.2W		1.0-2.0		5.0	1.4	3.2	2.6	4.6		
SR2.6-4.2B	SR2.6-4.2W		2.1-3.0		5.0	1.4	4.2	2.6	4.6		
SR2.6-4.8B	SR2.6-4.8W		2.7-3.6		5.0	1.4	4.8	2.6	6.2		
SR2.6-5.5B	SR2.6-5.5W		3.4-4.3		5.0	1.4	5.5	2.6	6.2		
SR2.6-6.4B	SR2.6-6.4W	4.3-5.2	5.0	1.4	6.4	2.6	7.8				
SR2.6-7.2B	SR2.6-7.2W	3.1-3.2	5.1-6.0	8	5.0	1.4	7.2	2.6	7.8	1	1000pcs
SR3-3.5B	SR3-3.5W		1.0-2.0		6.4	1.6	3.5	3.0	5.1		
SR3-4.5B	SR3-4.5W		2.0-3.0		6.4	1.6	4.5	3.0	5.1		
SR3-5.5B	SR3-5.5W		3.0-4.0		6.4	1.6	5.5	3.0	6.1		
SR3-6.5B	SR3-6.5W		4.0-5.0		6.4	1.6	6.5	3.0	6.1		
SR3-7.5B	SR3-7.5W	5.0-6.0	6.4	1.6	7.5	3.0	7.1				
SR3-8B	SR3-8W	5.5-6.5	6.4	1.6	8.0	3.0	7.1				
SR3-9B	SR3-9W	6.5-7.5	6.4	1.6	9.0	3.0	9.0				
SR3-10B	SR3-10W	7.5-8.5	6.4	1.6	10.0	3.0	11.0				
SR3.5-3.5B	SR3.5-3.5W	3.6-3.7	1.2-2.1	12	6.4	1.6	3.5	3.5	5.1	2	1000pcs
SR3.5-4.5B	SR3.5-4.5W		2.2-3.1		6.4	1.6	4.5	3.5	6.1		
SR3.5-5B	SR3.5-5W		2.7-3.6		6.4	1.6	5.0	3.5	7.1		
SR3.5-5.5B	SR3.5-5.5W		3.2-4.1		6.4	1.6	5.5	3.5	7.1		
SR3.5-6B	SR3.5-6W		3.7-4.6		6.4	1.6	6.0	3.5	7.1		
SR3.5-7B	SR3.5-7W	4.7-5.6	6.4	1.6	7.0	3.5	9.0				
SR3.5-8B	SR3.5-8W	5.7-6.6	6.4	1.6	8.0	3.5	9.0				
SR4-5B	SR4-5W	4.1-4.2	2.5-3.5	20	8.0	1.8	5.0	4.0	7.1	2	1000pcs
SR4-6B	SR4-6W		3.5-4.5		8.0	1.8	6.0	4.0	7.1		
SR4-7B	SR4-7W		4.5-5.5		8.0	1.8	7.0	4.0	9.0		
SR4-8B	SR4-8W		5.5-6.5		8.0	1.8	8.0	4.0	9.0		
SR4-9B	SR4-9W		6.5-7.5		8.0	1.8	9.0	4.0	11.0		
SR4-10B	SR4-10W	7.5-8.5	8.0	1.8	10.0	4.0	11.0				
SR4-12B	SR4-12W	9.0-10.5	8.0	1.8	12.0	4.0	14.0				
SR5-4.5B	SR5-4.5W	5.1-5.2	1.5-2.5	25	9.0	2.2	4.5	5.0	6.5	2	1000pcs
SR5-5.5B	SR5-5.5W		2.5-3.5		9.0	2.2	5.5	5.0	6.5		
SR5-6.5B	SR5-6.5W		3.5-4.5		9.0	2.2	6.5	5.0	8.5		
SR5-7.5B	SR5-7.5W		4.5-5.5		9.0	2.2	7.5	5.0	8.5		
SR5-8.5B	SR5-8.5W		5.5-6.5		9.0	2.2	8.5	5.0	10.5		
SR5-9B	SR5-9W	6.5-7.5	9.0	2.2	9.5	5.0	10.5				
SR5-10.5B	SR5-10.5W	7.5-8.5	9.0	2.2	10.5	5.0	12.0				
SR6-6B	SR6-6W	6.1-6.2	2.5-4.0	30	12.0	2.5	6.0	6.0	9.0	2	1000pcs
SR6-8B	SR6-8W		4.0-5.5		12.0	3.0	8.0	6.0	10.0		

## RCCN SG型可退式尼龙铆钉 NYLON PUSH LATCHES




材质: 进口UL合格之NYLON66, 防火等级94V-2, 不易老化  
 用法: 先将机板及被固定板钻孔, 再将本产品塞入压紧, 即可使两板相结合。  
 用途: PC板及机板之固定, 取代螺丝, 不需工具即可完成装配  
 颜色: 黑色 白色  
 特点: 容易拆卸及容易固定。  
 品质优良, 做工精细。

单位 mm

型号 Item.No.		装配孔径		通用板厚 T1	尺寸 Dimensions				FIG.NO.		包装 Pkg pcs
黑色Black	白色White	移动板孔DR	固定板孔DF		W	H	L	T	顶部	底部	
SGSL-SPL1LB	SGSL-SPL1LW	7.5-7.7	8.0-8.2	1.5-3.7	10.8	2.0	8.6	1.1	1	A	1000PCS
SG1L-SPL1LB	SG1L-SPL1LW	7.5-7.7	8.0-8.2	2.0-4.2	10.8	2.0	9.0	1.6	1	A	
SG2L-SPL2LB	SG2L-SPL2LW	7.5-7.7	8.0-8.2	3.0-5.2	10.8	2.0	10.0	2.5	1	A	
SG3L-SPL3LB	SG3L-SPL3LW	7.5-7.7	8.0-8.2	4.6-6.9	10.8	2.0	11.7	4.1	1	A	
SG4L-SPL4LB	SG4L-SPL4LW	7.5-7.7	8.0-8.2	5.8-8.1	10.8	2.0	12.9	5.3	1	A	
SGSL-SPB1LB	SGSL-SPB1LW	7.5-7.7	8.0-8.2	1.5-3.7	10.8	2.0	8.6	1.1	2	B	
SG1L-SPB1MB	SG1L-SPB1MW	7.5-7.7	8.0-8.2	2.0-4.2	10.8	2.0	9.0	1.6	2	B	
SG2L-SPB2MB	SG2L-SPB2MW	7.5-7.7	8.0-8.2	3.0-5.2	10.8	2.0	10.0	2.5	2	B	
SG3L-SPB3MB	SG3L-SPB3MW	7.5-7.7	8.0-8.2	4.6-6.9	10.8	2.0	11.7	4.1	2	B	
SG4L-SPB4MB	SG4L-SPB4MW	7.5-7.7	8.0-8.2	5.8-8.1	10.8	2.0	12.9	5.3	2	B	
SG1M-SPB1MB	SG1M-SPB1MW	5.9-6.1	6.3-6.5	1.5-3.7	8.5	1.8	8.0	1.1	3	C	
SG2M-SPB2MB	SG2M-SPB2MW	5.9-6.1	6.3-6.5	2.0-4.2	8.5	1.8	8.5	1.6	3	C	
SG3M-SPB3MB	SG3M-SPB3MW	5.9-6.1	6.3-6.5	3.0-5.2	8.5	1.8	9.5	1.8	3	C	
SG4M-SPB4MB	SG4M-SPB4MW	5.9-6.1	6.3-6.5	4.6-6.9	8.5	1.8	11.0	1.8	3	C	
SG1S-SPB1SB	SG1S-SPB1SW	4.6	4.8	1.5-3.7	6.5	1.2	7.6	1.0	4	D	
SG2S-SPB2SB	SG2S-SPB2SW	4.6	4.8	2.0-4.2	6.5	1.2	8.1	1.5	4	D	

## LATCHED POSITION




## PLUNGER STYLES



## RCCN SRC型旋转式尼龙铆钉 NYLON SCREW ON SNAP RIVET

单位 mm




型号 Item No.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	图	适用线合厚度 mm	包装 Packing
SRC-6513	6.5	13.2	15.1	1.95	10.2	C	3.0-4.5	1000pcs
SRC-1133	9.0	14.0	20.0	1.25	9.8	E	3.0-9.0	
SRC-7890	7.9	9.6	19.8	2.7	11.7	A	3.0-9.0	
SRC-2248	6.8	10.5	19.7	2.8	14.8	D	3.0-5.0	
SRC-2016	8.3	20.0	19.8	3.2	9.5	B	3.0-9.0	

材质: UL合格之NYLON66 (黑色)防火等级94V-2, 不易老化。

用途: PC板及机板之固定, 取代螺丝, 不需工具即可完成装配。

特点: 容易拆卸及容易固定。

用法: 先将机板及被固定板钻孔, 再将本产品塞入旋转变紧, 即可使两板相贴合。



SR-6513

SR-1133

## RCCN 尼龙铆钉 (SRT型) SNAP RIVET T TYPE

单位 mm



型号 Item No.	适用孔径G Hole Dia	适用板厚F Panel Thick	A	B	C	D	E	附圖編號 Fig.No.
SRT3035	3.1	1.0-2.0	10.0	8.0	3.5	3.0	6.6	No.1
SRT3045	3.1	2.0-3.0	10.0	8.0	4.5	3.0	6.6	
SRT3055	3.1	3.0-4.0	10.0	8.0	5.5	3.0	6.6	
SRT3065	3.1	4.0-5.0	10.0	8.0	6.5	3.0	9.0	
SRT3075	3.1	5.0-6.0	10.0	8.0	7.5	3.0	9.0	
SRT3080	3.1	5.5-6.5	10.0	8.0	8.0	3.0	9.0	
SRT3535	3.6	1.0-2.0	10.0	8.0	3.5	3.5	6.6	
SRT3545	3.6	2.0-3.0	10.0	8.0	4.5	3.5	6.6	No.2
SRT3555	3.6	3.0-4.0	10.0	8.0	5.5	3.5	6.6	
SRT3560	3.6	3.4-4.5	10.0	8.0	6.0	3.5	9.0	
SRT3570	3.6	4.5-5.5	10.0	8.0	7.0	3.5	9.0	
SRT4080	3.6	5.5-6.5	10.0	8.0	8.0	3.5	9.0	
SRT4050	4.1	2.5-3.5	12.0	8.0	5.0	4.0	7.6	
SRT4060	4.1	3.5-4.5	12.0	8.0	6.0	4.0	7.6	
SRT4070	4.1	4.5-5.5	12.0	8.0	7.0	4.0	11.2	
SRT4080	4.1	5.5-6.5	12.0	8.0	8.0	4.0	11.2	
SRT4090	4.1	6.5-7.5	12.0	8.0	9.0	4.0	11.2	
SRT4100	4.1	7.5-8.5	12.0	8.0	10.0	4.0	11.2	

材质: UL合格之NYLON66, 防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高

特性: 头部为T型大头设计, 更容易铆钉的安装跟拆开。

颜色: 黑色或白色

包装: 1000PCS/袋




FIG. 1

一字头

FIG. 2


十字头

## RCCN SRH 尼龙铆钉 H TYPE SNAP RIVET



材质: UL合格之NYLON 66 (黑色)  
防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高。

单位 mm								附图编号 Fig.No.
型号 Item No.	适用孔径G HoleDia	适用板厚F PanelThick	A	B	C	D	E	
SRH3035	3.1	1.0-2.0	6.4	1.0	3.5	3.0	6.5	No.1
SRH3045	3.1	2.0-3.0	6.4	1.0	4.5	3.0	6.5	
SRH3055	3.1	3.0-4.0	6.4	1.0	5.5	3.0	6.5	
SRH3065	3.1	4.0-5.0	6.0	1.0	6.5	3.0	10.0	
SRH3075	3.1	5.0-6.0	6.0	1.0	7.5	3.0	10.0	
SRH3080	3.1	5.5-6.5	6.0	1.0	8.0	3.0	10.0	
SRH3090	3.1	6.5-7.5	6.4	1.0	9.0	3.0	12.0	
SRH3100	3.1	7.5-8.5	6.4	1.0	10.0	3.0	12.0	
SRH3535	3.6	1.0-2.0	6.4	1.0	3.5	3.5	6.5	No.2
SRH3545	3.6	2.0-3.0	6.4	1.0	4.5	3.5	6.5	
SRH3555	3.6	3.0-4.0	6.0	1.0	5.5	3.5	10.0	
SRH3560	3.6	3.5-4.5	6.0	1.0	6.0	3.5	10.0	
SRH3570	3.6	4.5-5.5	6.0	1.0	7.0	3.5	10.0	
SRH3580	3.6	5.5-6.5	6.0	1.0	8.0	3.5	10.0	




## RCCN SRHR 耐高温尼龙铆钉 HEAT RESISTANT SNAP RIVET



材质: UL合格之NYLON 4/6 (本色)  
防火等级: UL94HB, 不易老化, 绝缘度高  
温度 -40度至125度正常使用。  
颜色: 杏色

单位 mm								附图编号 Fig.No.
型号 Item No.	适用孔径G HoleDia	适用板厚F PanelThick	A	B	C	D	E	
SRHR3035	3.1	1.0-2.0	6.4	1.6	3.5	3.0	5.1	No.1
SRHR3045	3.1	2.0-3.0	6.4	1.6	4.5	3.0	5.2	
SRHR3055	3.1	3.0-4.0	6.4	1.6	5.5	3.0	6.1	
SRHR3065	3.1	4.0-5.0	6.4	1.6	6.5	3.0	6.1	
SRHR3080	3.1	5.5-6.5	6.4	1.6	8.0	3.0	7.1	
SRHR3090	3.1	6.5-7.5	6.4	1.6	9.0	3.0	7.1	
SRHR3535	3.6	1.2-2.1	6.4	1.6	3.5	3.5	5.1	No.2
SRHR3545	3.6	2.2-3.1	6.4	1.6	4.5	3.5	6.1	
SRHR3555	3.6	3.2-4.1	6.4	1.6	5.5	3.5	7.1	
SRHR4050	3.6	2.5-3.5	8.0	1.6	5.0	4.0	7.1	
SRHR4060	3.6	3.5-4.5	8.0	1.6	6.0	4.0	7.1	
SRHR4070	4.1	4.5-5.5	8.0	1.6	7.0	4.0	9.0	
SRHR4080	4.1	5.5-6.5	8.0	1.6	8.0	4.0	9.0	
SRHR4100	4.1	7.5-8.5	8.0	1.6	10.0	4.0	11.0	



## RCCN SRP长型捶式尼龙铆钉 PUSH SNAP RIVET



单位 mm

型号 Item No.	适用孔径 Hole Dia	A	L	T	附图编号 Fig.No.
SRP-4	7.8	3.8	16	2.0	B
SRP-5	7.0	3.0	12	2.0	A
SRP-9	7.2	4.0	9.0	4.8	C
SRP-0612	6.5	4.0	8.0	2.0	B

材 质: UL合格之NYLON 66 (黑色)  
防火等级: 94V-2, 不易老化, 绝缘度高



A



B



C



No.2


## RCCN SRS短型捶式尼龙铆钉 SHORT PUSH SNAP RIVET



单位 mm

型号 Item No.	适用孔径 Hole Dia	适用板厚 Panel Thick	A	B	C	D	E	附图编号 Fig.No.
SRS3045	3.1	2.0-3.0	8.5	2.0	4.5	3.0	5.8	No.1
SRS3055	3.1	3.0-4.0	8.5	2.0	5.5	3.0	5.8	
SRS4050	4.1	2.5-3.5	8.0	2.2	5.0	4.0	8.0	
SRS4060	4.1	3.5-4.5	8.0	2.2	6.0	4.0	8.0	
SRS4070	4.1	4.5-5.5	8.0	2.2	7.0	4.0	11.2	No.2
SRS4080	4.1	5.5-6.5	8.0	2.2	8.0	4.0	11.2	
SRS5050	5.1	2.0-3.0	9.5	2.8	5.0	5.0	9.6	
SRS5060	5.1	3.0-4.0	9.5	2.8	6.0	5.0	9.6	
SRS5070	5.1	4.0-5.0	9.5	2.8	7.0	5.0	11.6	
SRS5080	5.1	5.0-6.0	9.5	2.8	8.0	5.0	11.6	
SRS5090	5.1	6.0-7.0	9.5	2.8	9.0	5.0	13.6	
SRS5100	5.1	7.0-8.0	9.5	2.8	10.0	5.0	13.6	
SRS5120	5.1	8.5-10.0	9.5	2.8	12.0	5.0	16.0	
SRS6060	6.1	2.5-4.0	11.0	1.5	6.0	6.0	9.4	

材 质: UL合格之NYLON 66 (黑色),  
防火等级: 94V-2, 不易老化, 绝缘度高



## RCCN 脚垫 FAST FOOT







FIGURE 4

型号 Item No.	适用孔径E Hole Dia	适用板厚B Panel Thick	A	D	C	附图编号 Fig No.
FF-001B	5.1	1.0-2.3	20	24	14	FG.1
FF-004B	5.1	1.0-2.3	18	20	10	
FF-015B	5.1	0.8-2.0	28	30	15	
FF-003-P3055B	3.1	0.8-1.8	13	14	5.5	
FF-005-P4050B	4.1	0.8-1.8	20	21	4.2	
FF-005-P4060B	4.1	1.8-2.8	20	21	4.2	
FF-005-P4070B	4.1	2.9-3.7	20	21	4.2	
FF-005-P4080B	4.1	3.8-4.8	20	21	4.2	
FF-006-P4060B	4.1	0.6-1.0	14	15	6.0	
FF-006-P4070B	4.1	1.0-2.0	14	15	6.0	FG.2
FF-006-P4080B	4.1	2.0-3.1	14	15	6.0	
FF-006-P5065B	5.1	0.8-1.2	14	15	6.0	
FF-006-P5075B	5.1	1.3-2.3	14	15	6.0	
FF-008-P4060B	4.1	0.8-1.8	20	21	6.0	
FF-008-P4070B	4.1	1.9-2.8	20	21	6.0	
FF-008-P4080B	4.1	2.9-4.0	20	21	6.0	
FF-009-P4060B	4.1	0.8-1.8	20	21	8.0	
FF-009-P4070B	4.1	0.8-2.0	20	21	8.0	
FF-009-P4080B	4.1	2.1-3.0	20	21	8.0	FG.3
FF-010-P4070B	4.1	1.0-2.0	14	15	9.0	
FF-010-P4080B	4.1	2.0-3.1	14	15	9.0	
FF-013-P3545B	3.6	0.5-1.2	10	11	4.0	
FF-013-P3555B	3.6	1.2-2.0	10	11	4.0	
FF-013-P3560B	3.6	1.5-2.2	10	11	4.0	
FF-013-P3570B	3.6	2.5-3.2	10	11	4.0	
SFF-017	8.1	0.8-1.5	18	20	10	
SFF-018	8.1	0.8-1.5	18	20	10	
SFF-021	7.7	0.8-1.5	20	21	6	
SFF-023	8.0	0.8-1.5	23	25	5	FG.4
SFF-024	8.1	0.8-1.2	18	20	12	
SFF-025	8.1	0.8-1.5	18	20	15	
SFF-026	8.1	1.0-2.0	18	20	18	
SFF-028	8.1	0.8-1.5	18	20	15	
BF-3010	3.5	0.8-1.2	30	30	10	
BF-4010	4.5	0.8-1.2	40	40	10	
BF-5014	4.5	0.8-1.2	50	50	14	
BF-5610	4.5	0.8-1.2	56	60	10	
BF-5616	4.5	0.8-1.2	56	60	16	


材 质 UL合格之原料(黑色)制成,FG 1/2/3为硬质PP,中硬及软质合成橡胶,FG 4为硬质ABS制成。

使用方法 依选用脚垫规格开孔板孔,再把脚垫压入即可固定。

特 点 不必用螺丝固定,安装快速,止滑效果佳,不溶解。

用 途 电器或家具等接地用起到减震,缓冲,耐摩擦,防滑等作用。

备 注 FG 3为一体型,FG 1/FG 2为组合型,FG 4为烫金边型,带G为金边,S为银边。



BF-3010 4010

FIGURE 4


BF-5616

BF-5014

## RCCN NCR塑胶铆钉 NYLON CLINCH RIVETSN



材质: UL合格之NYLON66 (黑色),防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高  
备注: -1.黑色,-2白色,-3灰色,-4浅褐色







单位 mm

型号 Item No.	孔径G HoleDia	适用板厚F PanelThick	D	L	H	T	A	承受力	破坏力	包装 pcs
NCR32-1	3.3	1.0-3.5	3.2	6.4	6.4	1.4	2.1	12kg	20kg	1000
NCR32-2	3.3	3.5-6.5	3.2	9.6	6.4	1.4	2.1	12kg	20kg	1000
NCR32-3	3.3	3.5-9.5	3.2	12.7	6.4	1.4	2.1	12kg	20kg	1000
NCR40-1	4.1	1.0-3.5	4.0	6.4	8.0	1.8	2.4	18kg	25kg	1000
NCR40-2	4.1	3.5-6.0	4.0	9.6	8.0	1.8	2.4	18kg	25kg	1000
NCR40-3	4.1	6.0-9.0	4.0	12.7	8.0	1.8	2.4	18kg	25kg	1000
NCR48-1	4.9	1.5-4.5	4.8	8.0	9.6	2.0	2.8	28kg	40kg	500
NCR48-2	4.9	4.5-7.0	4.8	11.2	9.6	2.0	2.8	28kg	40kg	500
NCR48-3	4.9	7.5-10.5	4.8	14.4	9.6	2.0	2.8	28kg	40kg	500
NCR56-1	5.7	2.0-5.0	5.6	9.6	12.0	2.2	3.4	40kg	65kg	500
NCR56-2	5.7	5.0-8.0	5.6	12.7	12.0	2.2	3.4	40kg	65kg	500
NCR56-3	5.7	8.0-11.5	5.6	15.9	12.0	2.2	3.4	40kg	65kg	500

## RCCN 尼龙门扣 DOOR LATCH



型号 PartNo. DL-1



## RCCN 塑胶螺母 PLASTIC NUT



型号 Item No.	螺牙 A THREAD	D mm	B mm	C mm	螺距 Pitch mm	单位 Packing
PN-2	M2	3.0	1.6	4.0	0.25	1000pcs
PN-3	M3	6.4	2.4	5.6	0.5	
PN-4	M4	8.1	3.2	7.0	0.7	
PN-5	M5	9.2	4.0	8.0	0.8	
PN-6	M6	11.5	5.0	10.0	1.0	
PN-8	M8	14.5	6.4	12.8	1.25	500pcs
PN-10	M10	19.2	8.0	16.7	1.5	
PN-12	M12	11	19	22	1.75	
PN-16	M16	12	24	27	2.0	
PN-18	M18	13	26	29	2.0	
PN-20	M20	14.1	29	39	2.0	

材质: PC (透明), PA66 (本色), PP (白色), 防火等级 94V-2, 不易老化, 绝缘度高。  
用途: PC板, 机械及其它产品固定用。

特点: 质量轻, 绝缘, 抗干扰, 防锈, 耐酸碱, 耐候性强。

备注: PN-3C 为 PC 材质, PN-5N 材质为 NYLON 66, PN-6PP 材质为 PP

## RCCN 塑胶垫片 PLASTIC WASHER



型号 ItemNo.	适用螺丝 M	A mm	B mm	C mm	单位 Packing
PW-M2	M2	5	2.1	0.5	每包 1000pcs
PW-M3	M3	8	3.2	0.8	
PW-M4	M4	9	4.3	0.8	
PW-M5	M5	11	5.3	1.0	
PW-M6	M6	12	6.4	1.7	
PW-M8	M8	15	8.5	1.7	每包 500pcs
PW-M10	M10	20	10.5	1.7	
PW-M12	M12	23.5	12.5	1.8	
PW-M16	M16	31	16.5	2.4	
PW-M20	M20	34	20.5	2.4	
PW-12		22	12	1.5	
PW-14		24	14	1.5	
PW-12.7		23.8	12.7	1.6	
PW-15.8		25.4	15.8	2.4	
PW-19		27	19	2.4	

材质: PC (透明), PA66 (本色), PP (白色), 防火等级 94V-2, 不易老化, 绝缘度高。  
用途: PC板, 机械及其它产品固定用。


特点: 质量轻, 绝缘, 抗干扰, 防锈, 耐酸碱, 耐候性强。

型号备注: PW-3PC 为 PC 材质, PW-3PN 材质为 NYLON 66, PW-3PP 材质为 PP

# RCCN PF型塑胶螺丝 PLASTIC FASTENERS



螺丝与螺母须分开购买



材质 PC (透明), 尼龙 NYLON 66 (本色), PP (白色)  
防火等级 94V-2, 不易老化, 绝缘度高  
用途 PC板, 铝板及其它产品固定用。

特点 质量轻, 绝缘, 抗干扰, 防锈, 耐酸碱, 耐候性强型号。

备注 PF-306PC 材质为 PC  
PF-520N 材质为 PA66  
PF-620PP 材质为 PP

型号 Item No.	螺牙 Thread	A mm	B mm	C mm	螺距 Pitch mm	单位 mm 包装 Packing
PF-208	M2	8	2.0	8.0	0.5	每包 100pcs
PF-210	M2	10	2.0	10	0.5	
PF-306	M3	6	2.5	6.0	0.5	
PF-308	M3	8	2.5	6.0	0.5	
PF-310	M3	10	2.5	6.0	0.5	
PF-312	M3	12	2.5	6.0	0.5	
PF-316	M3	16	2.5	6.0	0.5	
PF-320	M3	20	2.5	6.0	0.5	
PF-325	M3	25	2.5	6.0	0.5	
PF-408	M4	8	2.6	7.5	0.7	
PF-410	M4	10	2.6	7.5	0.7	
PF-412	M4	12	2.6	7.5	0.7	
PF-414	M4	14	2.6	7.5	0.7	
PF-420	M4	20	2.6	7.5	0.7	
PF-425	M4	25	2.6	7.5	0.7	
PF-506	M5	6	3.5	9.0	0.8	
PF-510	M5	10	3.5	9.0	0.8	
PF-520	M5	20	3.5	9.0	0.8	
PF-525	M5	25	3.5	9.0	0.8	
PF-530	M5	30	3.5	9.0	0.8	
PF-610	M6	10	4.0	10	1.0	
PF-620	M6	20	4.0	10	1.0	
PF-625	M6	25	4.0	10	1.0	
PF-630	M6	30	4.0	10	1.0	
PF-640	M6	40	4.0	10	1.0	
PF-645	M6	45	4.0	10	1.0	
PF-810	M8	10	14	10	1.25	
PF-820	M8	20	14	10	1.25	
PF-825	M8	25	14	10	1.25	
PF-830	M8	30	14	10	1.25	
PF-840	M8	40	14	10	1.25	
PF-850	M8	50	14	10	1.25	
PF-8100	M8	100	14	10	1.25	
PF-1010	M10	10	8	19	1.5	
PF-1020	M10	20	8	19	1.5	
PF-1030	M10	30	8	19	1.5	
PF-1035	M10	35	8	19	1.5	
PF-1040	M10	40	8	19	1.5	
PF-1050	M10	50	8	19	1.5	
PF-1075	M10	75	8	19	1.5	
PF-1240	M12	40	8	21	1.75	
PF-1250	M12	50	8	21	1.75	
PF-1275	M12	75	8	21	1.75	
PF-1640	M16	40	10	27	2.0	
PF-1650	M16	50	10	27	2.0	
PF-1660	M16	60	10	27	2.0	
PF-1670	M16	70	10	27	2.0	
PF-1685	M16	85	10	27	2.0	
PF-16100	M16	100	10	27	2.0	
PF-16150	M16	150	10	27	2.0	
PF-16200	M16	200	10	27	2.0	
PF-2040	M20	40	12	33	2.0	
PF-2060	M20	60	12	33	2.0	
PF-2080	M20	80	12	33	2.0	
PF-20100	M20	100	12	33	2.0	
PF-20130	M20	130	12	33	2.0	

每包  
100pcs

每包  
500pcs

每包  
100pcs






## RCCN 单体尼龙铆钉 PUSH N UNSCREW NG RMET



材质: UL合格之NYLON66(黑色)防火等级94V-2, 不易老化  
用途: PC板及机械之固定, 取代螺丝, 不需工具即可完成装配。  
特点: 容易固定  
用法: 先将机板及被固定板钻孔, 再将本产品塞入, 即可使两板相结合。  
分类: 分两种, 为开口型和闭口型两种



型号 Item No.	头部 宽度	杆长	孔径	图示 头部
SR-079	18.1	15	7.0	B
SR-098	15	20.4	7.0	A
SR-484	11	13	5.0	A
SR-087	20.1	20.4	10.0	B
SR-143	14	15	6.0	B
SR-540	18	15	8.0	B
SR-095	13.2	14.8	5.0	A
SR-587	10	10	6.0	B
SR-589	13	16	5.0	A
SR-099	13	15.3	5.0	A
SR-119	30.4	19.1	7.0	A
SR-621	12	9	6.0	B
SR-094	15.3	15	8.0	B
SR-124	14.1	11	5.0	A
SR-663	11	8	6.0	B
SR-100	14*15	19.5	7.0	A
SR-146	13	11	5.0	A

型号 Item No.	头部 宽度	杆长	孔径	图示 头部
SR-077	18.5	17.3	8.0	B
SR-066	14	16.2	6.0	A
SR-099	18.3	12.2	7.0	B
SR-489	11	15	5.5	A
SR-086	14.1	10.5	6.0	B
SR-490	13	13	5.0	A
SR-603	14	10	6.0	A
SR-096	15.8	15.2	5.0	A
SR-491	11	13	5.0	A
SR-492	20	16	7.0	B
SR-093	18.3	15.5	8.0	B
SR-327	12.2	15.3	7.5	A
SR-364	9.3*13	9.6	5.1	A
SR-210	9.3	10.9	5.2	A
SR-217	26	8.0	10.0	B
SR-219	16	10	6.0	B
SR-229	8*18	15	7.0	B

单位:mm

## RCCN 螺丝座 PLASTIGROM M ETS



材质: UL合格之NYLON66防火等级94V-2, 不易老化

单位:mm

型号 Item No.	螺钉	B H*W	C 长度	孔径
PG-026	#10	11.9*11.9	10.5	8*9
PG-032	#10	16.7*16.7	7.9	8*8.5
PG-179	#6	12*12	-	7*7.5
PG-134	#6	12*16	-	6*10
PG-129	#10	13.1*13.1	8.0	8.5*8.5
PG-126B	#10	14.1*14	-	9*9
PG-130	#14	15.1*13.1	-	8.5*10.5
PG-025	#8	9.2*9.2	6.6	7*7
PG-106	#8	10.1*10.1	10.4	5.5*5.5
PG-504	#8	6.3*9.5	-	9*9
PG-024	#6	6*9.3	9.9	-
PG-180	#8	10.3	8.1	-
PG-421	#14	19.6*15.7	7.6	-
PG-433	#6	10.5	8.5	7.2
PG-028	#8	12.1	7.4	7.9
PG-177	#8/#6	9.5	8.2	7.1
PG-430	#8	10	8.4	7.6

## RCCN 螺 丝 座 PLASTIGROM M ETS

单位 mm



材质：UL合格之NYLON66防火等级94V-2，不易老化。

型号 Item No.	螺钉	直径A	长度C	孔径
PG-481	#10	17	-	9*9
PG-634	#8	16.4	17.3	8*8
PG-483	#6	14	10	7*7
PG-157	#6	14.2	15.1	7*7
PG-074	#4	13.3	16.8	-
PG-344	#12	16	18.2	9*9
PG-031	#14	20.5	17.7	8*8
PG-482	#14	18	16	8*8
PG-033	#10	17.7	16.3	8.5*8.5
PG-664	#12	20	22	8*8
PG-486	#4	13.5	16	6*6
PG-370	#12	17.9	17.2	8.6
PG-630	#12	-	-	10
PG-075	#8	16.6	18	-
PG-656	-	28	13	-
PG-197	-	12.7	9.1	10
PG-571	#10	15	-	8*8
PG-137	#8	12.9	7.8	-
PG-317	#14	15	8.0	8.3
PG-023	-	15.5	14.4	8.0
PG-381	#8	12	16	8.3
PG-317	#14	15	8.0	7*7
PG-383	#6	13.2	13.4	7.2

RCCN