


## RCCN 扣式扭线环 TWIST TIE




型号 Item No.	尺寸			束线范围 Bundts Dimension	包装 Packing
	A	B	C		
TT-05	5.1	20.6	1.8	4-7	100pcs (1000pcs)
TT-08	8.0	25.4	1.8	7-10	
TT-11	11.3	29.3	1.8	10-13	
TT-15	15.0	34.0	2	13-16.5	
TT-18	18.6	40.0	2	16.5-20	
TT-24	24.0	45.5	2	20-27	

材 质：UL合格之NYLON66(本色)，防火等级94V-2，绝缘性良好，不易老化。  
使用方法：用手指扭转产品两圆珠，即可扣结及松开。

用 途：适用于需再松开固定，如维护、增加线路、电源线收线、袋子包装及汽车配件线等固定。

特 点：束线简易、牢固、并可松开，多次重复使用。


## RCCN 粘贴式扭线环 MOUNTING TWIST TIE



型号 Item No.	尺寸			束线范围 Bundts Dimension	包装 Packing
	A	B	C		
TTB-08	7.9	27.5	17.4	7-10	100pcs (1000pcs)
TTB-15	14.8	35.2	22	10-15	
TTB-20	20.6	40	25.5	15-20	

材质：UL合格之NYLON66(本色)，防火等级94V-2，绝缘性良好，不易老化。  
特点：粘贴式设计，可省去面板钻孔之麻烦，束线简易，牢固，并可松开，多次重复使用。


## RCCN 粘贴式扣线套 ADHESIVE WIRE SADDLE



型号 Item No.	A	B	C	D	包装 Packing
AWS-9R	8.5	13.6	29.8	16	
AWS-1210	11.3	10	20.7	18.3	
AWS-0912	9	11.6	15.8	9.5	

材质：UL合格之NYLON66(本色)，防火等级94V-2，绝缘性良好，不易老化。  
特点：粘贴式设计，可省去面板钻孔之麻烦，束线简易，牢固，并可松开，多次重复使用。


## RCCN 隔离扭线环 STANDOFF TWIST TIE



单位 mm

型号 Item No.	尺寸 Dimension			包装 Packing
	H1	H2	W	
ST-1	21.0	31.0	6.0	100pcs (1000pcs)
ST-2	30.0	18.0	11.0	
ST-3	30.0	4.0	11.0	
ST-3B	30.8	3.0	11.0	
ST-3C	30.7	2.3	14.8	
ST-3D	34.9	2.0	18.2	
ST-4S	30.0	12.7	11.0	
ST-4	33.7	8.7	15.2	
ST-0560	21.6	58.3	5.0	
ST-0605	19.9	4.7	6.2	
ST-0701	22.0	1.3	4.8	
ST-1112	25.3	12.2	11	
ST-1247	26.3	46.6	12	
ST-1303	45	3.0	13.5	
ST-1602	32.0	2.5	16.0	
ST-2005	38.3	5.1	20	
ST-2403	43.2	3.1	24.0	

材质：UL合格之NYLON66(白色)，防火等级94V-2，不易老化，绝缘度高。  
用法：基板钻孔4.8mm，先把夹线套固定，再将欲固定之电线放入环中，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用



ST-0605

ST-3C


ST-3D

## RCCN 圆型夹线套 W RESADDLE

单位 mm

型号 Item No.	尺寸 Dimension		基板孔径 Hole	包装 Packing
	A	B		
RH-5	5.1	5.5	5.5	100pcs (1000pcs)
RH-6	6.2	9.5	8	
RH-8	7.5	6.2	6.2	

材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高。  
可作任何方向与角度的固定电线之用。



## RCCN C型夹线套 W RE SADDLE

单位 mm

型号	孔径	中间固定尺寸	包装
SR488	8	10	100pcs (1000pcs)
SR50	14	8	

材质: UL合格之NYLON66 (本色),  
防火等级: 94V-2, 不易老化, 绝缘度高。

## RCCN 圆体隔离柱 ROUND SPACER

单位 mm

型号	内径A	外径B	长度L	包装
LED	4.0	2.8	1-30	100pcs (1000pcs)
LED	4.5	3.0	1-30	
LED	5.0	3.5	1-30	
LED	6.3	3.5	1-19	
LED	6.3	4.0	20-30	
LED	7.0	3.2	1-30	
LED	7.0	3.5	1-30	

材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2,  
不易老化, 绝缘度高。




## RCCN 马鞍型夹线套 (钩式) LOCKING WIRE SADDLE




单位 mm

型号 Item No.	尺寸 Dimension			包装 Packing
	H	A	B	
KWS-0	9.2	12.7	2.8	100pcs (1000pcs)
KWS-1	14.4	17.9	8.6	
KWS-2	23.4	26.9	18.2	
KWS-2L	15.7	18.0	12.5	
KWS-3	31.3	34.8	26.2	
WS-1522	钩式			

材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高。  
用法: 基板钻孔4.8mm, 先把夹线套固定, 再将欲固定之电线放入套中, 从两侧轻轻一扣, 即可将电线牢牢扣住, 可作任何方向与角度的固定电线之用。



KWS-0,1,2,3




KWS-2L



WS-1522

## RCCN 马鞍型夹线套 LOCKING WIRE SADDLE


单位 mm



KWS-0,1,2,3N

型号 Item No.	尺寸 Dimension			包装 Packing
	H	A	B	
KWS-0N	9.2	12.7	2.8	100pcs (1000pcs)
KWS-1N	14.4	17.9	8.6	
KWS-2N	23.4	26.9	18.2	
KWS-3N	31.3	34.8	26.2	
KWS-0506	5.4	5.0	9.0	
KWS-1106	5.4	10.5	13.0	
KWS-1110	9.8	10.9	14.4	
KWS-1308	8.5	12.7	17.2	
KWS-1310	9.9	13.0	18.8	
KWS-2314	13.6	22.9	28.3	


材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级94V-2, 不易老化, 绝缘度高。



KWS-1308



KWS-1110



KWS-2314