

## RCCN 环保阻燃绝缘配线槽 WIRING DUCT-SLOTTED



产品材质 采用无卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物质  
产品认证 欧洲CE C4M 20504-1104-E-16 欧洲环保RoHS SH E549670  
防火等级 UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性佳  
产品构造 由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。

颜色 灰色

工作温度  $-25^{\circ}\text{C}$ 持续高温至 $75^{\circ}\text{C}$ ,瞬间可耐高达 $85^{\circ}\text{C}$ 。

使用方法 先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。

产品特性: 1.反扣式槽盖与槽体设计组合使线不脱落,且接合面

平滑,不割伤手及擦损附近配线。

2.配线槽 $70^{\circ}\text{C}$ 内不易断裂,变形,变色,装配省时便利

3.出线孔低,组合容易,拆卸简单,易于配线。

更多选择 可按需求生产定制其它长度。

更多规格见日成网页 另备无卤线槽


单位 mm

型号 Item No.	宽X高 WXH (mm)	电线容量 Wirestobe Contained 以2.0平方计算	长度 Length
VDR-1616 HVDR-1616	16X16	3-10pcs	每支 2米
VDR-2516 HVDR-2516	25X16	8-15pcs	
VDR-3816 HVDR-3816	38X16	10-20pcs	
VDR-2020 HVDR-2020	20X20	5-12pcs	
VDR-1525 HVDR-1525	15X25	5-12pcs	
VDR-2025 HVDR-2025	20X25	5-12pcs	
VDR-2525 HVDR-2525	25X25	10-25pcs	
VDR-2530 HVDR-2530	25X30	15-25pcs	
VDR-3030 HVDR-3030	30X30	20-30pcs	
VDR-3530 HVDR-3530	35X30	25-35pcs	
VDR-2030 HVDR-2030	20X30	15-25pcs	
VDR-3333 HVDR-3333	33X33	35-50pcs	
VDR-3535 HVDR-3535	35X35	35-50pcs	
VDR-2540 HVDR-2540	25X40	20-25pcs	
VDR-4040 HVDR-4040	40X40	60-70pcs	
VDR-6040 HVDR-6040	60X40	100-115pcs	
VDR-8040 HVDR-8040	80X40	120-135pcs	
VDR-10040 HVDR-10040	100X40	120-135pcs	
VDR-2545 HVDR-2545	25X45	20-25pcs	
VDR-3345 HVDR-3345	33X45	40-55pcs	
VDR-4545 HVDR-4545	45X45	60-70pcs	
VDR-6545 HVDR-6545	65X45	110-120pcs	
VDR-2550 HVDR-2550	25X50	20-25pcs	
VDR-3050 HVDR-3050	30X50	25-40pcs	
VDR-3550 HVDR-3550	35X50	40-60pcs	
VDR-4050 HVDR-4050	40X50	60-70pcs	
VDR-4550 HVDR-4550	45X50	70-80pcs	
VDR-5050 HVDR-5050	50X50	80-90pcs	
VDR-5550 HVDR-5550	55X50	90-100pcs	
VDR-6050 HVDR-6050	60X50	100-120pcs	
VDR-8050 HVDR-8050	80X50	160-180pcs	
VDR-10050 HVDR-10050	100X50	220-205pcs	

含槽底槽盖


型号 Item No.	宽X高 WXH (mm)	电线容量 Wirestobe Contained 以2.0平方计算	长度 Length
VDR-2060 HVDR-2060	20X60	35-40pcs	每支 2米
VDR-2560 HVDR-2560	25X60	40-45pcs	
VDR-4060 HVDR-4060	40X60	100-115pcs	
VDR-6060 HVDR-6060	60X60	120-135pcs	
VDR-8060 HVDR-8060	80X60	180-210pcs	
VDR-10060 HVDR-10060	100X60	240-290pcs	
VDR-11060 HVDR-11060	110X60	260-320pcs	
VDR-12060 HVDR-12060	120X60	280-340pcs	
VDR-2565 HVDR-2565	25X65	40-45pcs	
VDR-3365 HVDR-3365	33X65	40-75pcs	
VDR-4565 HVDR-4565	45X65	110-120pcs	
VDR-6565 HVDR-6565	65X65	180-200pcs	
VDR-5075 HVDR-5075	50X75	180-210pcs	
VDR-7575 HVDR-7575	75X75	200-240pcs	
VDR-2580 HVDR-2580	25X80	100-120pcs	
VDR-3080 HVDR-3080	30X80	110-125pcs	
VDR-3580 HVDR-3580	35X80	110-130pcs	
VDR-4080 HVDR-4080	40X80	140-160pcs	
VDR-4580 HVDR-4580	45X80	140-160pcs	
VDR-5080 HVDR-5080	50X80	160-180pcs	
VDR-5580 HVDR-5580	55X80	170-200pcs	
VDR-6080 HVDR-6080	60X80	180-210pcs	
VDR-8080 HVDR-8080	80X80	240-290pcs	
VDR-10080 HVDR-10080	100X80	260-350pcs	
VDR-12080 HVDR-12080	120X80	280-380pcs	
VDR-14080 HVDR-14080	140X80	350-450pcs	
VDR-33100 HVDR-33100	33X100	130-165pcs	
VDR-40100 HVDR-40100	40X100	130-175pcs	
VDR-50100 HVDR-50100	50X100	220-250pcs	
VDR-60100 HVDR-60100	60X100	240-290pcs	
VDR-80100 HVDR-80100	80X100	260-350pcs	
VDR-100100 HVDR-100100	100X100	300-400pcs	
VDR-150100 HVDR-150100	150X100	400-650pcs	

含槽底槽盖



6.5宽度的线槽底孔,与线槽螺钉SR06 12K相配套 宽度65mm以内

## RCCN VDC型阻燃绝缘配线槽 WIRING DUCT-SLOT



产品材质: 采用低卤素硬质PVC料制成, 环保无污染, 不含铅等有毒物质  
 产品认证: 欧洲CE C4M 20504-1104-E-16 欧洲环保RoHS SHES49670  
 防火等级: UL94V-0, 低烟微卤, 遇火不燃烧, 防火性及绝缘性佳  
 产品构造: 由槽底及槽盖组成, 底槽两侧设有出线孔。  
 颜色: 灰色

工作温度:  $-25^{\circ}\text{C}$  持续高温至  $75^{\circ}\text{C}$ , 瞬间可耐高达  $85^{\circ}\text{C}$ 。  
 使用方法: 先将底槽固定, 将所要配的线装入槽内, 盖上槽盖即可。  
 产品特性: 1. 反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落, 且接合面平滑, 不割伤手及磨损附近配线  
 2. 配线槽  $70^{\circ}\text{C}$  内不易断裂, 变形, 变色, 装配省时便利  
 3. 出线孔低, 组合容易, 拆卸简单, 易于配线。

更多选择: 可按需求生产定制其它长度。

## VDC型线槽特点: 出线孔封闭设计




型号 Item No.	宽X高 WXH (mm)	电线容量 Wirestorebe Contained 以2.0平方计算	长度 Length
VDC-2020	20X20	5-12pcs	每支 2米  含槽底槽盖
VDC-2025	20X25	5-12pcs	
VDC-2525	25X25	10-25pcs	
VDC-2530	25X30	15-25pcs	
VDC-3030	30X30	20-30pcs	
VDC-3333	33X33	35-50pcs	
VDC-3535	35X35	35-50pcs	
VDC-2540	25X40	20-25pcs	
VDC-4040	40X40	60-70pcs	
VDC-6040	60X40	100-115pcs	
VDC-2545	25X45	20-25pcs	
VDC-3345	33X45	40-55pcs	
VDC-4545	45X45	60-70pcs	
VDC-6545	65X45	110-120pcs	
VDC-2550	25X50	20-25pcs	
VDC-3050	30X50	25-40pcs	
VDC-3550	35X50	40-60pcs	
VDC-4050	40X50	60-70pcs	
VDC-4550	45X50	70-80pcs	
VDC-5050	50X50	80-90pcs	
VDC-5550	55X50	90-100pcs	
VDC-6050	60X50	100-120pcs	
VDC-8050	80X50	160-180pcs	
VDC-10050	100X50	220-250pcs	

型号 Item No.	宽X高 WXH (mm)	电线容量 Wirestorebe Contained 以2.0平方计算	长度 Length
VDC-2560	25X60	40-45pcs	每支 2米  含槽底槽盖
VDC-4060	40X60	100-115pcs	
VDC-6060	60X60	120-135pcs	
VDC-8060	80X60	180-210pcs	
VDC-10060	100X60	240-290pcs	
VDC-2565	25X65	40-45pcs	
VDC-3365	33X65	40-75pcs	
VDC-4565	45X65	110-120pcs	
VDC-6565	65X65	180-200pcs	
VDC-2580	25X80	100-120pcs	
VDC-3580	35X80	110-130pcs	
VDC-4080	40X80	140-160pcs	
VDC-4580	45X80	140-160pcs	
VDC-5080	50X80	160-180pcs	
VDC-6080	60X80	180-210pcs	
VDC-8080	80X80	240-290pcs	
VDC-10080	100X80	260-350pcs	
VDC-12080	120X80	280-380pcs	
VDC-14080	140X80	350-450pcs	
VDC-40100	40X100	130-175pcs	
VDC-50100	50X100	220-250pcs	
VDC-60100	60X100	240-290pcs	
VDC-80100	80X100	260-350pcs	
VDC-100100	100X100	300-400pcs	

日成线槽规格如有新增, 不另通知, 网页数据会定期更新。

## 出线孔示意图:



## 规格以槽盖槽底组合后外部宽高为准

## 槽底固定孔示意图


宽度 65mm 以内

宽度 65mm 以上



备有6.5宽度的线槽底孔, 与线槽铆钉相配套

## RCCN SDR型环保阻燃绝缘密封式配线槽 WIRING DUCT-SOLID



产品材质 采用进口硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物  
产品认证 欧洲CE C4W 20504-1104-E-16 欧洲环保RoHS SHES49670  
防火等级 UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性佳。  
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧为密封型

颜色 灰色

工作温度  $-25^{\circ}\text{C}$ 持续高温至 $70^{\circ}\text{C}$ ,瞬间可耐高达 $85^{\circ}\text{C}$ 。

使用方法 先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。  
产品特性: 1.反扣式槽盖与槽体设计组合使锁扣不脱落,且接合面

平滑,不割伤手及磨损附近配线

2.配线槽 $70^{\circ}\text{C}$ 内不易断裂,变形,变色,装配省时便利

3.组合容易,拆卸简单,易于配线。

4.密封式无出线孔,能防尘、防鼠,适用于工程施工及建厂之布线或配明线用。

备注 更多选择,可按需求生产定制其它长度。

VDR型均可制成密封式线槽

单位 mm

型号 Item No.	宽X高 WXH (mm)	电线容量 以2.0平方计算	长度 Length
SDR-2025	20X25	5-12pcs	每支 2米 含槽底槽盖
SDR-2525	25X25	15-25pcs	
SDR-2530	25X30	15-25pcs	
SDR-3030	30X30	20-30pcs	
SDR-3535	35X35	35-50pcs	
SDR-2540	25X40	20-25pcs	
SDR-4040	40X40	60-70pcs	
SDR-6040	60X40	110-130pcs	
SDR-2545	25X45	20-25pcs	
SDR-3345	33X45	40-55pcs	
SDR-4545	45X45	60-70pcs	
SDR-2550	25X50	20-25pcs	
SDR-3050	30X50	25-40pcs	
SDR-3550	35X50	40-60pcs	
SDR-4050	40X50	60-70pcs	
SDR-4550	45X50	70-80pcs	
SDR-5050	50X50	80-90pcs	
SDR-6050	60X50	100-120pcs	
SDR-8050	80X50	160-180pcs	
SDR-10050	100X50	220-250pcs	


型号 Item No.	宽X高 WXH (mm)	电线容量 以2.0平方计算	长度 Length
SDR-2560	25X60	40-45pcs	每支 2米 含槽底槽盖
SDR-4060	40X60	100-115pcs	
SDR-6060	60X60	120-135pcs	
SDR-8060	80X60	180-210pcs	
SDR-10060	100X60	240-290pcs	
SDR-2580	25X80	100-120pcs	
SDR-3080	30X80	110-130pcs	
SDR-3580	35X80	110-130pcs	
SDR-4080	40X80	140-160pcs	
SDR-4580	45X80	140-160pcs	
SDR-5080	50X80	160-180pcs	
SDR-6080	60X80	180-210pcs	
SDR-8080	80X80	240-290pcs	
SDR-10080	100X80	280-350pcs	
SDR-14080	140X80	350-450pcs	
SDR-40100	40X100	130-175pcs	
SDR-50100	50X100	220-250pcs	
SDR-60100	60X100	240-290pcs	
SDR-80100	80X100	280-350pcs	
SDR-100100	100X100	300-400pcs	

## RCCN FD型拨开式线槽 FLEXIBLE WIRING DUCT



型号 Item No.	宽 W	高 H	宽X高 WXH (mm)	电线容量 Wirestore Contained 以2.0平方计算	长度 Length
FD-20	20	15	15X25	5-12pcs	50CM
FD-30	29	25	25X25	10-25pcs	50CM

材质 ABS 灰色,附背胶 特点:线槽左右两侧设有连接点可延长



## RCCN RD圆形地板配线槽 ROUND TYPE WIRING DUCT



产品材质 采用进口硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物  
 产品认证 欧洲CE.C4M 20504-1104-E-16 欧洲环保RoHS.SHE549670  
 防火等级 U194V-2,低烟微卤,良好自熄灭性,绝缘性特佳  
 产品构造 由槽底及槽盖组成,槽底配附双面胶  
 颜色种类 乳白色,其它颜色均可定制.

工作温度  $-25^{\circ}\text{C}$ 持续高温至 $70^{\circ}\text{C}$ ,瞬间可耐高达 $85^{\circ}\text{C}$ .

使用方法 将地板擦拭干净后,再将底槽双面胶撕开,黏贴固定于地板上,随后装入电线,盖上槽盖即可

产品特性: 1.圆弧形槽盖造型设计,具美观及抗重压之功能,不绊倒人及更易于搬运车通过.

2.配线槽 $70^{\circ}\text{C}$ 内不易断裂,变形,变色,装配省时便利

3.组合容易,拆卸简单,易于配线.

4.密封式无出线孔,能防尘,防鼠,适用于工程施工及建厂之导线或配听线用.

备注:可根据要求定制其它长度

规格以槽盖槽底组合后外部宽高为准

单位 mm

型号 Item No.	外宽 W2	内槽宽度 W1	外高度 H	内槽高度 H1	标准长度 Length
RD-20	20	8	6	4	每支 2米 含槽底槽盖
RD-30	30	11	8	6	
RD-40	40	16	10	7	
RD-50	50	20	13	8	
RD-60	60	30	13	9	
RD-70	80	40	18	10	
RD-90	90	45	19	15	
RD-120	120	70	25	21	



最适用于工厂生产流水线,建筑装潢等的地面走线用.

## RCCN TC型电话配线槽 TELEPHONE WIRING DUCT

单位 mm



产品材质 采用进口硬质PVC(灰色)料制成,环保无污染,不含铅等有毒物

产品认证 欧洲CE.C4M 20504-1104-E-16

产品构造 由槽底及槽盖组成,配附双面胶

工作温度  $-25^{\circ}\text{C}$ 持续高温至 $70^{\circ}\text{C}$

使用方法 将地板擦拭干净后,再将底槽双面胶撕开,黏贴固定于地板上.

随后装入电线,盖上槽盖即可

产品特性 电话机配线,电信局配线用,保护电线,增进美观.

型号 Item No.	内宽 W1	内宽 W2	内高 H	电线容量 以0.8m计算	标准长度 Length
TC-1	8	8	5	1条	每支 1米 含槽底槽盖
TC-2	11	12	7	2条	
TC-3	13	14	8	3-4条	
TC-4	14	17	12	4-7条	
TC-5	12	17	15	7-9条	
TC-6	12	20	17	10-15条	
TC-8	32	37	17	30-40条	



TC-1,2,3



TC-3,4,5



TC-8

## RCCN 配线槽剪刀 WIRING DUCT CUTTER



型号 Item No.	刀片长 Length.	包装 Packing
WT-1	65MM	1把

材 质: 钢制

使用方法: 对线槽剪下即可, 切口光滑, 无毛刺

## RCCN 配线槽用铆钉 PUSH SNAP RIVET



型号 Item No.	适用结合厚度 Thick	包装 Packing.
SR-0612K	7.0-10.0	1000PCS

材质: UL合格 NYLON 66 防火等级 94V-2

用法: 一体式设计, 将铆钉打入即可固定线槽

特点: 取代传统螺丝固定, 缩短安装时间, 绝缘佳。

## RCCN 配线槽分线隔离套 WIRING RETAINER




型号 Item No.	宽X高 WXH	包装 Packing
WR-2040	20X40	每包20PCS 含背胶
WR-4040	40X40	
WR-7040	70X40	
WR-2065	20X65	
WR-4065	40X65	
WR-6565	65X65	

材 质: ABS灰色

使用方法: 将背胶撕去, 往所需电线隔离位置粘贴即可

备 注: 进口产品

## RCCN 线槽专用双面胶带 DOUBLE-COATED FOAM TAPE



型号 Item No.	宽度 mm	包装 Packing
DF-8	8	10米
DF-13	13	
DF-18	18	
DF-23	23	
DF-28	28	

用于各用配线槽, 粘性强。

使用方法: 将背胶撕去, 往所需电线隔离位置粘贴即可

可定制其他长度