


RCCN卷式结束带 SPIRAL WRAPING BANDS

单位：mm



型号 ITEM NO	内径 D	外径 D1	螺距 W	结束可能范围 Wrapping range (mm)	包装 Packing
KS-3	1.5	3	4.0	1.5~18	每包10M
KS-6	3.2	4.5	7.0	4~50	
KS-6L	4.1	6.2	7.0	4~50	
KS-8	6	8	10.8	6~60	
KS-10	7.5	10	11.4	7.5~60	
KS-12	9	12	13.9	9~65	
KS-15	12	15	15.0	12~70	
KS-19	15	19	18.2	15~100	
KS-24	20	24	19.6	20~130	

材 质：PE白色(另备黑色)。


结束方法：剪下所需长度，以扎线带固定一端，再将卷束带依顺时针方向卷绕即可。

结 束 力：本产品若使用变更时拆下容易，再重新使用原有的 卷束带时其卷束力仍然不变。

用 途：结束电线并有保护电线免於割伤及绝缘。

RCCN 扣式结束带 WRAPING BANDS

单位：mm



编号 Cat. No	宽度 (钮扣间距) Width	最大扎捆范围 Max. Bundle Diameter	包装 Std. Pkg. M
WB-40	40	12	55公尺 60码 约70米
WB-60	60	19	
WB-80	80	25	
WB-100	100	31	
WB-120	120	38	
WB-140	140	45	
WB-160	160	50	
WB-182	182	57	
WB-222	222	70	
WB-315	315	100	
WB-475	475	150	

材 质：采用PVC料制成，防火等级94V-0。

使用方法：先包覆於欲保护之电线外围，然后再将钮扣一一扣上，即可将电线束为一体。

用 途：作为保护电线不受磨损及绝缘用。